


Schneeräumschild

- City Ranger 2260



Standardausstattung:

- Hydraulische Scharverstellung** Das Räumschild wird bequem mittels Joystick in die gewünschte Stellung gebracht.
- Sicherheitsfunktion** Das Räumschild klappt bei Aufprall an Hindernisse weg und wird durch Rückzugsfedern wieder in Arbeitsposition gebracht. Das schont Arbeitsgerät und Umgebung.
- Gummischürfleiste** Die 100 mm hohe, 26 mm dicke und 1300 mm breite Schürfleiste kann beidseitig benutzt werden. Sie schürft ganz auf dem Boden, ohne den Untergrund zu beschädigen.
- Gleitkufen** Das Schild ruht auf zwei höhenverstellbaren Gleitkufen und passt sich somit den Bodenunebenheiten an.

Technische Spezifikationen

Abmessungen		
Länge	mm	2850
Breite	mm	1300
Höhe mit Kabine	mm	1960
Lagerabmessungen		
Länge	mm	515
Breite	mm	1300
Höhe	mm	545
Gewichte		
Gewicht (Schneeräumschild)	kg	66
Leistung		
Räumbreite, geneigt	mm	1130
Räumbreite, gerade Stellung	mm	1300
Bodenfreiheit unter der Schürfleiste	mm	420
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	1-20
Schafft Schneehöhen von bis zu	mm	350
Neigbarkeit (Schrägstellung)		30°
Theoretische Leistung	m ² /h	26000
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie		

